

BOLDSKUDSSIKKERHED

Troldtekt akustik er afprøvet og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller i henhold til "Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele".

Certifikat	Loft/ Væg	Troldtekt®	Konstruktion
903 8846 04	Loft	25/35 mm ultrafin fin struktur	Direkte montering på træforskalling pr. max. 600 mm, spærafstand pr. max. 1000 mm
	Loft	25/35 mm A2 ultrafin fin struktur	
	Loft	25/35 mm extrem fin struktur	
	Loft	25/35 mm A2 extrem fin struktur	
903 7237 001	Loft	25/35 mm fin struktur	Direkte montering på træforskalling pr. 300 mm, spærafstand 600 mm
903 2990 000-3	Væg	25 mm grov struktur	Direkte montering på træforskalling pr. 300 mm, spærafstand 600 mm
903 2990 000-4	Væg	25 mm ultrafin struktur	
903 2990 000-6	Væg	35 mm fin struktur	Direkte montering på træforskalling pr. 600 mm, spærafstand 600 mm
903 2990 000-2	Væg	25 mm A2 ultrafin struktur	
903 2990 000-5	Væg	25 mm A2 fin struktur	
903 8846 02	Loft	25/35 mm ultrafin fin struktur	Nedhængt C60 skinnesystem pr. max. 600 mm
	Loft	25/35 mm A2 ultrafin fin struktur	
	Loft	25/35 mm extrem fin struktur	
	Loft	25/35 mm A2 extrem fin struktur	
903 7237 001	Loft	25/35 mm fin struktur	Nedhængt C60 skinnesystem pr. max. 313 mm
903 5939 000	Loft med inspektionslem	25 mm ultrafin struktur	Nedhængt C60 skinnesystem pr. 600 mm, indbygget inspektionslem i målene 600 mm x 600 mm / 600 mm x 1200 mm